

产品规格书

- ◆ 产品名称： 户外 MF8 全彩模组
- ◆ 产品型号： MF8-256X128-3535-4S
- ◆ 版本号 ： A1.0

研发中心		
制作	审 核	批 准
发放日期 ： 2024-06-20		

一、 技术参数

户外MF8-4S LED显示屏主要技术参数		
物理点间距8mm	单元板尺寸 320*160*19.4mm	
物理密度15625点/m²	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 40*20=800 DOTS
主要技术参数		
最佳视距≥18m	可视角度水平≥140° 可选	垂直≥120° 可选
平均功耗≤450W/m²	最大功耗≤900W/m²	单模组最大功率≤45W
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/4扫描	控制方式: 同步控制
刷新频率≥3840Hz	白平衡亮度 6500cd/m²	换帧频率≥60HZ
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节: 100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		
视屏信号		
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等		
控制系统		
PCTV卡 (可选optional) +DVI显卡+主控卡+光纤传输 (可选optional)		
平均无故障时间 ≥5000小时	寿命 75000~100000小时	像素失控率 <0.0002件
项目分类 PH8-4S	封装形式 三合一	LED封装方式 2727

注: 1. 使用的控制器的型号或品牌不同, 其模组显示灰度等级、刷新频率会有一定差异。

2. 该产品规格型号及技术指标最终解释权归我公司所有。